


技术参数:
 插芯:
 - 插针数: 72+PE
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 500V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500

Technical specification:
 Insters:
 - No. of contact: 72+PE
 - Rated current: 16A
 - Rated voltage: 500V
 - Rated impulse voltage: 6kV
 - Pollution degree: 3
 - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
 - Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: >500

插针:
 - 接线方式: 冷压连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理:
 · 镀银
 · 镀金
 - 接触电阻: $<1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.14-4.0\text{mm}^2(26-12\text{ AWG})$
 - 剥线长度: 7.5mm
 - 工具:
 · 冷压钳:
 TL02G(0.5-4mm²)
 TL02(0.14-0.37mm²)
 · 退针器: TL01


Contacts:
 - Terminal: crimp terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface:
 · Hard-silver plated
 · Hard-gold plated
 - Contact resistance: $<1\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.14-4.0\text{mm}^2(26-12\text{ AWG})$
 - Stripping length: 7.5mm
 - Tools:
 · Crimp contact tool:
 TL02G(0.5-4mm²)
 TL02(0.14-0.37mm²)
 · Contact removal tool: TL01

接插针排序



M

F



面板安装开孔图
 Panel cut out

					表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-			产品代号 Part Code	HEEE-072-MC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	产品料号 Part No.			2050724101
姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		
绘图 Drawn		18.10.2010	标准化 Stand.	-	-					
审核 Checked		18.10.2010								
工艺 Process	-	-	批准 Approved		18.10.2010	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			浙江西霸士电气有限公司	